3 STRAND TRAWLER ROPE

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Траловые канаты Usha Martin разработаны с оптимальным сочетанием прочности и гибкости, что обеспечивает их эффективную работу при глубоководном промысле. Благодаря повышенным стандартам цинкования канаты отличаются равномерным защитным покрытием и увеличенной массой цинкового слоя, что значительно повышает их коррозионную стойкость в морской воде.

Хорошая гибкость

Высокая защита от коррозии

BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

USHA MARTIN

ROUND STRAND 6/21F FC

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

BRUNTON WIRE ROPES THE SPECIALIST

USHA MARTIN

Конструкции
3x19S, 3x26SW, 3x31SW

Сердечник
Отсутствует

Диаметр
12 - 32 мм

Маркировочная группа
1570

Минимальное рзрывное усилие
84 - 573 кН



6x19S (9-9-1)

Область применения

Траловые работы

Диаметр	Конструкции
12 mm	3 x 19 S
14 mm	3 x 19 S
16 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
18 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
20 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
22 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
24 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
26 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW
28 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW
30 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW
32 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW

Ном. диам. каната	Пример. масса кг/100м	Минимальное разрывное усилие
мм		кН
12	52.6	84
14	72.2	115
16	91.8	146
18	115	185
20	147	230
22	175	276
24	211	329
26	241	386
28	281	447
30	322	513
32	366	573

Примечание: Приведены конструкции, доступные для каждого диаметра. Допуск по диаметру -1, +4%. Все канаты оцинкованы.

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an usha martin Группа компаний