# LIFTFLEX 9S

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Линейка тросов Liftflex разработана специально для применения в лифтах и обладает всеми необходимыми свойствами.

Отличные показатели усталости при изгибе

Хорошие свойства при удлинении

Высокое сопротивление раздавливанию

Улучшенный контакт с барабаном и шкивами

BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

USHA MARTIN

# LIFTFLEX 9S

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

BRUNTON WIRE ROPES THE SPECIALIST

USHA MARTIN

**Конструкции**
9x19S, 9x25F

**Сердечник**
Органический сердечник, армированный сталью)

**Диаметр**
8мм - 22мм

**Маркировоная группа**
1370/1770, 1570/1770
1570, 1770

**Минимальное разрывное усилие** 39.6 - 338 кН



9 x 19S (9-9-1) + IWRC



9 x 25F (12-6F-6-1) + IWRC

Таблица 1 Единицы измерения СИ в соответствии со стандартами ISO 4344 и EN 12385

| НОМ. ДИАМ. КАНАТА | #ЭКВИВ. НОМ. ДИАМ. КАНАТА | ПРИМЕР. МАССА | Минимальное разрывное усилие | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Маркировочная группа | | | |
| | | | Двойное растяжение | | Одиночное растяжение | |
| | | | 1370/1770 | *1570/1770 | 1570 | 1770 |
| мм | дюймы | кг/100м | кН | кН | кН | кН |
| 8 | 5/16 | 28.1 | 39.6 | 42.1 | 39.6 | 44.6 |
| 9 | | 35.6 | 50.1 | 53.3 | 50.1 | 56.5 |
| 9.5 | 3/8 | 39.6 | 55.8 | 59.4 | 55.8 | 62.9 |
| 10 | | 43.9 | 61.8 | 65.8 | 61.8 | 69.7 |
| 11 | 7/16 | 53.1 | 74.8 | 79.6 | 74.8 | 84.4 |
| 12 | | 63.2 | 89 | 94.7 | 89 | 100 |
| 12.7 | 1/2 | 70.8 | 99.7 | 106 | 99.7 | 112 |
| 13 | | 74.2 | 105 | 112 | 105 | 118 |
| 14 | | 86.1 | 121 | 129 | 121 | 137 |
| 15 | | 98.8 | 139 | 148 | 139 | 157 |
| 16 | 5/8 | 112.4 | 158 | 168 | 158 | 179 |
| 17.5 | | 134.5 | 189 | 202 | 189 | 214 |
| 18 | | 142.3 | 200 | 213 | 200 | 226 |
| 19 | 3/4 | 158.5 | 223 | 238 | 223 | 252 |
| 20 | | 175.7 | 247 | 263 | 247 | 279 |
| 22 | 7/8 | 212.5 | 299 | 318 | 299 | 338 |

Примечание: диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в таблице, могут быть доступны по запросу с предварительным подтверждением.
#Эквивалентный номинальный диаметр каната (в дюймах) указан только для справки. *1570 / 1770 — класс каната, эквивалентный классу стали EHS

Таблица 2 в соответствии со стандартом ISO 4344 (в единицах измерения США)

| НОМ. ДИАМ. КАНАТА | #ЭКВИВ. НОМ. ДИАМ. КАНАТА | ПРИМЕР.* МАССА | Минимальное разрывное усилие | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Маркировочная группа | | | |
| | | | Двойное растяжение | | Одиночное растяжение | |
| | | | 1370/1770 | *1570/1770 | 1570 | 1770 |
| дюймы | мм | крут. мом. | фунт. | фунт. | фунт. | фунт. |
| 5/16 | 8 | 0.19 | 8900 | 9470 | 8900 | 10030 |
| 3/8 | 9.5 | 0.27 | 12550 | 13350 | 12550 | 14150 |
| 7/16 | 11 | 0.36 | 16830 | 17900 | 16830 | 18970 |
| 1/2 | 12.7 | 0.48 | 22430 | 23860 | 22430 | 25290 |
| 9/16 | 14.3 | 0.60 | 28440 | 30250 | 28440 | 32060 |
| 5/8 | 16 | 0.76 | 35600 | 37870 | 35600 | 40140 |
| 11/16 | 17.5 | 0.90 | 42590 | 45300 | 42590 | 48020 |
| 3/4 | 19 | 1.06 | 50200 | 53400 | 50200 | 56600 |
| 13/16 | 20.6 | 1.25 | 59020 | 62770 | 59020 | 66530 |
| 7/8 | 22 | 1.43 | 67310 | 71600 | 67310 | 75880 |

**Области применения**

Лифтовый канат

Примечание: диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного подтверждения.
#Эквивалентный номинальный диаметр каната в метрических единицах («мм») указан только для справки
*Класс каната 1570 / 1770 эквивалентен классу стали EHS

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an usha martin Группа компаний