LIFTFORM 8S

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Компания Brunton Wire Ropes разработала канаты для лифтов нового поколения, учитывая потребность в канатах, для более быстрой установки в сочетании с меньшими размерами.

Увеличенный срок службы

Повышенная стойкость к изгибу

Высокая износостойкость

Пониженное растяжение

Высокая разрывная нагрузка

BRUNTON WIRE ROPES

THE SPECIALIST

USHA MARTIN

LIFTFORM 8S

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

BRUNTON WIRE ROPES THE SPECIALIST

USHA MARTIN

Конструкции
8xK19S

Сердечник
Органический сердечник,
Металлический сердечник

Диаметр
8мм - 16мм

Маркировочная группа
1180 (FC), 1570 (SC)

Минимальное разрывное усилие
29.4 - 186.2 kN



8x19S + Fibre Core



8x19S + Metal Core

Область применения
Лифтовый канат

Таблица 1

НОМИН. ДИАМ. КАНАТА	#ЭКВИВ. НОМИН. ДИАМ. КАНАТА	ПРИМЕР. МАССА		Минимальное разрывное усилие	
		Органич. сердечник	Металл. сердечник	*Органич. серд.	**Металл. серд.
мм	дюймы	кг/100м		кН	кН
8	5/16	0.20	0.28	29.4	46.6
9.5	3/8	0.32	0.39	41.8	64.9
10		0.36	0.42	46.0	71.9
12.7	1/2	0.58	0.68	75.8	117.8
13		0.63	0.73	79.4	123.4
16	5/8	0.92	1.11	119.8	186.2

Примечание: диаметры канатов и разрывное усилие не указаны в таблице и могут быть предоставлены по запросу после подтверждения.
*Канаты с органическим сердечником, как правило, доступны в классе прочности 1180, другие классы могут быть предоставлены по запросу
**Канаты с металлическим сердечником обычно доступны в классе прочности 1570, другие классы могут быть предоставлены по запросу

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an usha martin Группа компаний